



EPS.TEXNOLOY

Produktliste Verarbeiter
Product list producer

1-2019

TOPLIGHT Backlit B1 / TOPLIGHT Backlit B1

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung
 Oberfläche: Weiss transluzent, UV-stabil, lowick
 Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien
 Eigenschaften: 1-seitig bedruckbar, schwer entflammbar DIN 4102 B1

Applications: Backlit advertising
 Surface: White translucent, UV-stabilized, lowick
 Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films
 Properties: One side printable, flame retardant DIN 4102 B1

Artikel-Nr. / Article No.	4-090-160	4-090-250	4-090-320	4-090-420	4-090-500
Breite - width	1,60 m	2,50 m	3,20 m	4,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht - weight	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm
Flammhemmend / Flame retardant	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1
Geeignet für / Suitable for LUMI	●	●	●	●	●
ab Lager lieferbar / Available from stock	●	●	●	●	●
Gewebegruppe / Fabric group	C	C	C	C	C

BITTE BEACHTEN SIE:

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar
 Auftragswert unter 150,00 Euro zzgl. 30,00 Euro Bearbeitungszuschlag
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

PLEASE NOTE:

Roll sections are not suitable for digital printing
 Order value under 150,00 Euro plus 30,00 Euro excess work allowance
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.

SEEMEE Backlit / SEEMEE Backlit

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung (5- und 7-Jahres Qualität gem. Herstellerangabe)
Oberfläche: Weiss transluzent, UV-Stabil
Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien
Eigenschaften: Beidseitig bedruckbar, schwer entflammbar EN 13501-1

Applications: Backlit advertising (5 and 7years-quality according to manufacture's instruction)
Surface: White translucant, UV-stabilized
Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films
Properties: Both sides printable, flame retardant EN 13501-1

Artikel-Nr. / Article No.	4-031-320	4-030-500
Breite - width	3,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m
Gewicht - weight	550 g/qm	550 g/qm

Flammhemmend / Flame retardant	EN13501-1 Euroclass B-s3,d0	EN 13501-1 Euroclass B-s3,d0
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Geeignet für / Suitable for LUMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ab Lager lieferbar / Available from stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Gewebegruppe / Fabric group	A	A
-----------------------------	---	---

BITTE BEACHTEN SIE:

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar
 Auftragswert unter 150,00 Euro zzgl. 30,00 Euro Bearbeitungszuschlag
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

PLEASE NOTE:

Roll sections are not suitable for digital printing
 Order value under 150,00 Euro plus 30,00 Euro excess work allowance
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.



EPS Systems GmbH & Co. KG
Obere Leimbach 6
57074 Siegen/Germany
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00
info@signt.de
www.signt.de